

Weicon GmbH

Date de révision: 26.10.2009

Révision-No.:

1,00

Métal Plastique UW résine

7619-0024

**1. Identification de la substance/préparation et de la société/l'entreprise****Identification de la substance ou de la préparation**

Métal Plastique UW résine

**Désignation commerciale**

10440-1

**Utilisation de la substance/préparation**

Adhésif, colle

**Identification de la société productrice****Fabricant**

Weicon GmbH

Königsberger Straße 255

D-48157 Münster

Téléphone: +49 (0) 251 9322 - 0

Téléfax: +49 (0) 251 9322 - 244

e-mail: info@weicon.de

Internet: www.weicon.de

Responsable pour l'établissement de la fiche de données de sécurité: sds@gbk-ingelheim.de

**Fournisseur**

WEICON Inc.

20 Steckle Place, Unit 20

Kitchener, Ontario N2E 2C3

Téléphone: 519 896 5252

Téléfax: 519 896 5254

e-mail: info@weicon.ca

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: 0 11 49 178 433 74 34 (CONSULTANK Lutz Harder GmbH)

**2. Identification des dangers****Classification**

Indications de danger : Irritant, Dangereux pour l'environnement

Phrases-R:

Irritant pour les yeux et la peau.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**3. Composition/informations sur les composants****Caractérisation chimique ( Mélange )**

Résine pour un adhésif - 2 composants.

**Composants dangereux**

N° CAS	Substance	Quantité
25068-38-6	produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen <= 700)	30-50 %
16096-31-4	1,6-bis(2,3-époxypropoxy)hexane	1 - 10 %
28064-14-4	Reaktionsprodukt: Bisphenol-F-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700	1 - 10 %

**4. Premiers secours****Indications générales**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Weicon GmbH

Date de révision: 26.10.2009

Révision-No.:

1,00

Métal Plastique UW résine

7619-0024

---

En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

#### **Après inhalation**

Amener à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle des vapeurs ou produits de décomposition.

En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

#### **Après contact avec la peau**

Laver immédiatement au savon et à l'eau abondante.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

#### **Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Traitement chez un ophtalmologiste.

#### **Après ingestion**

Ne pas faire vomir.

En cas d'ingestion accidentelle, boire beaucoup d'eau et demander l'avis d'un médecin.

---

### **5. Mesures de lutte contre l'incendie**

#### **Moyen d'extinction approprié**

Mousse, gaz carbonique (CO<sub>2</sub>), poudre chimique, eau pulvérisée

#### **Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**

Jet d'eau

#### **Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits**

Pendant l'incendie, il peut se produire:

Oxyde de carbone (CO)

Dioxyde de carbone

#### **Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu**

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.

#### **Information supplémentaire**

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

---

### **6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

#### **Les précautions individuelles**

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire.

Veiller à assurer une aération suffisante.

#### **Les précautions pour la protection de l'environnement**

Nettoyer soigneusement la surface contaminée.

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

#### **Les méthodes de nettoyage**

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides.

Collecter dans des récipients appropriés pour l'élimination.

---

### **7. Manipulation et stockage**

#### **Manipulation**

##### **Consignes pour une manipulation sans danger**

Conserver le récipient bien fermé.

Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

---

### **Préventions des incendies et explosion**

Observer les règles générales de protection contre le feu.

### **Information supplémentaire**

Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

### **Stockage**

#### **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Protéger contre la radiation solaire direct.

#### **Indications concernant le stockage en commun**

Incompatible avec:

Oxydants, Des amines, des acides et des bases

### **Information supplémentaire**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Classe de stockage (VCI): 13

---

## **8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle**

### **Valeurs limites d'exposition**

#### **Conseils supplémentaires**

Contient des composés époxydes. Observer les consignes du fabricant.

#### **Contrôle de l'exposition professionnelle**

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

#### **Mesures d'hygiène**

Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols.

Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

#### **Protection respiratoire**

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié (filtre à gaz du type A).

#### **Protection des mains**

Gants protecteurs à résistance chimique en caoutchouc naturel, Epaisseur de la couche minimum 0.6 mm, Résistance à la pénétration (durée de port) environ 480 minutes, Par exemple gant protecteur <Lapren 706> de la société KCL ([www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

Les exigences peuvent varier en fonction de l'utilisation. D'où il est nécessaire d'observer en addition les recommandations du fabricant des gants protecteurs.

#### **Protection des yeux**

Lunettes assurant une protection complète des yeux.

#### **Protection de la peau**

Vêtement de protection léger

Chaussures de protection.

---

## **9. Propriétés physiques et chimiques**

### **Informations générales**

L'état physique: Pâteux

Couleur: Noir

Odeur: Perceptible

### **Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement**

Weicon GmbH

Date de révision: 26.10.2009

Révision-No.:

1,00

Métal Plastique UW résine

7619-0024

Testé selon la méthode

**Modification d'état**

Point d'éclair:	>100 °C
Densité (à 20 °C):	1,7 g/cm <sup>3</sup>
Hydrosolubilité: (à 20 °C)	Insoluble

**10. Stabilité et réactivité****Conditions à éviter**

Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.  
Protéger de la chaleur.

**Matières à éviter**

Réactions avec les acides forts et les alcalis.  
Réagit au contact des agents d'oxydation forts.

**Produits de décomposition dangereux**

Monoxyde et dioxyde de carbone.  
Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)

**Information supplémentaire**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

**11. Informations toxicologiques****Effets corrosifs et irritants**

Irritation dermique : Irritant Lapin  
Irritation des yeux : Irritant Lapin

**Effets sensibilisants**

Le produit peut entraîner une sensibilisation par contact cutané.  
Sensibilisation de la peau (guinea pig): Sensibilisant

**Données empiriques sur l'action sur l'homme**

Si manié de façon appropriée et en observant les règles générales de l'hygiène, on n'a pas pris connaissance de dommages à la santé.

**12. Informations écologiques****Information supplémentaire**

Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.  
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**13. Considérations relatives à l'élimination****Élimination**

Éliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en vigueur.  
Si possible le recyclage est préférable l'élimination  
Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales.  
Les récipients vides peuvent être recyclés. Si non, éliminer selon les règlements locaux.

**L'élimination des emballages contaminés**

Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

Manipuler des récipients vides, non nettoyés comme le produit lui-même.

Après utilisation, les emballages doivent être vidés le plus complètement possible; après nettoyage approprié, ils peuvent être réutilisés.

**14. Informations relatives au transport****Canadien TMD**

Weicon GmbH

Date de révision: 26.10.2009

Révision-No.:

1,00

Métal Plastique UW résine

7619-0024

**Appellation réglementaire**

MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A. (Résine époxy base bisphénol A )

ONU/ID No.:	UN3077
Classes danger:	9
Groupe d'emballage:	III
Etiquetage:	9

**Transport terrestre (ADR/RID)**

No. ONU:	3077
ADR/RID classe:	9
Code de classement:	M7
Panneau d'avertissement	
No. danger:	90
Etiquetage:	9



ADR/RID Groupe d'emballage:	III
Quantité limitée (LQ):	LQ27

**Nom d'expédition**

MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A. (Résine époxy base bisphénol A )

**Autres informations utiles (Transport terrestre)**

Catégorie de transport: 3

Code de restriction en tunnels:: E

Additional label with symbol "fish and tree" according to subsection 5.2.1.8.3. ADR for single packagings and inner packagings with &gt; 5 kg or 5 L.

**Transport maritime**

No. ONU:	3077
IMDG-Code:	9
IMDG-Groupe d'emballage:	III

**Nom d'expédition**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (cont. epoxy resin)

**Autres informations utiles (Transport maritime)**

Etiquetage additionnel avec pictogramme "poisson et arbre" [tel que spécifié au 5.2.1. IMDG Code] pour emballages internes et individuels &gt; 5 kg ou &gt; 5 l.

**Transport aérien**

ONU/ID No.:	3077
ICAO/IATA-DGR:	9
Etiquetage:	9



ICAO-Groupe d'emballage:	III
IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne)	911
IATA-Instructions de conditionnement (cargo):	911

**Nom d'expédition**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (cont. epoxy resin)

**Autres informations utiles (Transport aérien)**

Additional label with symbol "fish and tree" according to subsection 7.1.6.3. IATA/DGR for single packagings

Weicon GmbH

Date de révision: 26.10.2009

Révision-No.:

1,00

Métal Plastique UW résine

7619-0024

---

and inner packagings with > 5 kg or 5 L.

---

## 15. Informations relatives à la réglementation

### Réglementation canadienne

#### **Inventaire LIS/LES**

Tous les composants sont sur la LIS.

#### **SIMDUT catégories**

SIMDUT: D2B

La classification de ce produit est conforme aux critères de danger des Règlements sur les produits contrôlés (RPC) et la FS contient tous les renseignements exigés par les RPC.

---

## 16. Autres informations

### **Information supplémentaire**

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

---

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*