

Weicon GmbH

Date de révision: 19.04.2010

Révision-No.:

1,00

Primer S 300

7619-0243

1. Identification de la substance/préparation et de la société/l'entreprise**Identification de la substance ou de la préparation**

Primer S 300

Désignation commerciale

13550-3

Utilisation de la substance/préparation

AIDE CHIMIQUE

Elément de revêtement

Identification de la société productrice**Fabricant**

Weicon GmbH

Königsberger Straße 255

D-48157 Münster

Téléphone: +49 (0) 251 9322 - 0

Téléfax: +49 (0) 251 9322 - 244

e-mail: info@weicon.de

Internet: www.weicon.de

Responsable pour l'établissement de la fiche de données de sécurité: sds@gbk-ingelheim.de

Fournisseur

WEICON Inc.

20 Steckle Place, Unit 20

Kitchener, Ontario N2E 2C3

Téléphone: 519 896 5252

Téléfax: 519 896 5254

e-mail: info@weicon.ca

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: 0 11 49 178 433 74 34 (CONSULTANK Lutz Harder GmbH)

2. Identification des dangers**Classification**

Indications de danger : Irritant, Dangereux pour l'environnement

Phrases-R:

Inflammable.

Irritant pour les voies respiratoires.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

3. Composition/informations sur les composants**Caractérisation chimique (Mélange)**

Peinture

Composants dangereux

| N° CAS | Substance | Quantité |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 108-67-8 | 1,3,5-triméthylbenzène, mésitylène | 2.5 - 24.9 % |
| 64742-95-6 | Solvant naphta aromatique léger (pétrole); naphta à point d'ébullition bas - non spécifié | 2,5 - 19,9 % |
| 95-63-6 | 1,2,4-triméthylbenzène | 1 - 19,9 % |
| 1330-20-7 | xylène | 1 - 12.4 % |

4. Premiers secours

Indications générales

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

En cas de malaise consulter un médecin.

Après inhalation

Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs.

En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

Après contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse.

En cas d'irritations, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux

Bien rincer à l'eau abondante, y compris sous les paupières.

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Après ingestion

Ne pas faire vomir.

Appeler aussitôt un médecin.

Indications pour le médecin

Attention. Risque d'aspiration.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyen d'extinction approprié

Mousse résistant aux alcools, poudre chimique, gaz carbonique (CO₂), eau pulvérisée

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Jet d'eau

Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits

Pendant l'incendie, il peut se produire:

Monoxyde et dioxyde de carbone.

Vapeurs nitreuses (NO_x)

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Les précautions individuelles

En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire.

Tenir à l'écart des sources d'ignition.

Veiller à assurer une aération suffisante.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux.

Les méthodes de nettoyage

Ramasser les résidus avec des produits absorbant les liquides.

Collecter dans des récipients appropriés pour l'élimination.

7. Manipulation et stockage

Manipulation

Consignes pour une manipulation sans danger

Conserver le récipient bien fermé.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Mettre à l'abri des échauffements/surchauffes.

Weicon GmbH

Date de révision: 19.04.2010

Révision-No.:

1,00

Primer S 300

7619-0243

Préventions des incendies et explosion

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.

Faire attention aux règles de la protection contre les explosions.

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.

Information supplémentaire

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

Stockage**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Protéger du rayonnement direct du soleil.

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

Classe de stockage (VCI): 3 A

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle**Valeurs limites d'exposition****Valeurs limites (maximales) d'exposition professionnelle (ACGIH)**

| N° CAS | Substance | ppm | mg/m ³ | f/cm ³ | Catégorie | Origine |
|-----------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|---------|
| 95-63-6 | 1,2,4-Triméthylbenzène | 25 | 123 | | TWA (8 h) | TLV |
| | | - | - | | STEL (15 min) | TLV |
| | | - | - | | Peak | TLV |
| 108-67-8 | 1,3,5-Triméthylbenzène | 25 | 123 | | TWA (8 h) | TLV |
| | | - | - | | STEL (15 min) | TLV |
| | | - | - | | Peak | TLV |
| 1330-20-7 | Xylène | 100 | 434 | | TWA (8 h) | TLV |
| | | 150 | 651 | | STEL (15 min) | TLV |
| | | - | - | | Peak | TLV |

Contrôle de l'exposition professionnelle

Prévoir une ventilation et une évacuation appropriées au niveau des équipements et des endroits où la poussière ou des fumées peuvent se former.

Mesures d'hygiène

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.

Après le travail et au moment des pauses, se laver les mains et le visage.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Protection des mainsGants protecteurs à résistance chimique en Viton, Épaisseur de la couche minimum 0,7 mm, Résistance à la pénétration (durée de port) environ 480 minutes, Par exemple gant protecteur <Vitoject 890> de la société KCL (www.kcl.de).

Les exigences peuvent varier en fonction de l'utilisation. D'où il est nécessaire d'observer en addition les recommandations du fabricant des gants protecteurs.

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale (NF EN 169)

Protection de la peau

Vêtement de protection

Weicon GmbH

Date de révision: 19.04.2010

Révision-No.:

1,00

Primer S 300

7619-0243

9. Propriétés physiques et chimiques

Informations générales

L'état physique: Liquide
Couleur: Jaunâtre
Odeur: De solvant

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

pH-Valeur: n.a. Testé selon la méthode

Modification d'état

Point d'ébullition: 137 °C

Point d'éclair: 47 °C

Dangers d'explosion

Le produit ne constitue aucun risque d'explosion, toutefois il est possible que des mélanges explosifs vapeur/air soient formés.

Limite inférieure d'explosivité: 0,7 vol. %

Limite supérieure d'explosivité: 10,8 vol. %

Pression de vapeur: <100 hPa
(à 20 °C)

Densité (à 20 °C): 1 g/cm³

Hydrosolubilité: Insoluble

Autres données

Température d'inflammation: >200 °C

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Produits de décomposition dangereux

Monoxyde et dioxyde de carbone.

Gaz nitreux

vapeurs/gaz toxiques

Information supplémentaire

Pas de décomposition en utilisation conforme.

11. Informations toxicologiques

Effets corrosifs et irritants

Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégraissantes du produit.

Irrite les organes de la respiration.

Effets sensibilisants

Sensibilisation de la peau, remarque : Sensibilisant

Données empiriques sur l'action sur l'homme

L'inhalation des vapeurs en forte concentration peut causer des effets narcotiques.

Information supplémentaire

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégraissantes du produit.

12. Informations écologiques

Écotoxicité

Donnée non disponible.

Weicon GmbH

Date de révision: 19.04.2010

Révision-No.:

1,00

Primer S 300

7619-0243

Information supplémentaire

Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

Eviter le contact du produit avec les eaux de source ou les eaux de surface.

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

13. Considérations relatives à l'élimination**Élimination**

Éliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en vigueur.

Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou l'incinération.

Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales.

14. Informations relatives au transport**Canadien TMD****Appellation réglementaire**

PAINT

| | |
|---------------------|--------|
| ONU/ID No.: | UN1263 |
| Classes danger: | 3 |
| Groupe d'emballage: | III |
| Étiquetage: | 3 |

Transport terrestre (ADR/RID)

| | |
|-------------------------|------|
| No. ONU: | 1263 |
| ADR/RID classe: | 3 |
| Code de classement: | F1 |
| Panneau d'avertissement | |
| No. danger: | 33 |
| Étiquetage: | 3 |



| | |
|-----------------------------|-----|
| ADR/RID Groupe d'emballage: | III |
| Quantité limitée (LQ): | LQ4 |

Nom d'expédition

Paint

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Dispositions spéciales: 640D

Code de restriction en tunnels: D/E

Transport maritime

| | |
|------------------|------|
| No. ONU: | 1263 |
| IMDG-Code: | 3 |
| Marine polluant: | - |
| Étiquetage: | 3 |



| | |
|--------------------------|----------|
| IMDG-Groupe d'emballage: | III |
| EmS: | F-E, S-E |
| Quantité limitée (LQ): | 5 L |

Nom d'expédition

PAINT

Weicon GmbH

Date de révision: 19.04.2010

Révision-No.:

1,00

Primer S 300

7619-0243

Transport aérien

| | |
|----------------|------|
| ONU/ID No.: | 1263 |
| ICAO/IATA-DGR: | 3 |
| Etiquetage: | 3 |



| | |
|-------------------------------------------------------|-------|
| ICAO-Groupe d'emballage: | III |
| Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): | 1 L |
| IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne) | 309 |
| IATA-Quantité maximale (avion de ligne): | 60 L |
| IATA-Instructions de conditionnement (cargo): | 310 |
| IATA-Quantité maximale (cargo): | 220 L |

Nom d'expédition

PAINT

15. Informations relatives à la réglementation**Réglementation canadienne****Inventaire LIS/LES**

Tous les composants sont sur la LIS.

SIMDUT catégories

SIMDUT: B2 & D2B

La classification de ce produit est conforme aux critères de danger des Règlements sur les produits contrôlés (RPC) et la FS contient tous les renseignements exigés par les RPC.

16. Autres informations**Information supplémentaire**

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

Bibliographie :

Modifications

chapitre: 15, (Poland)

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)