

Weicon GmbH

Date de révision: 06.03.2010

Révision-No.:

1,00

WEICONLOCK AN 306-60

7619-0188

**1. Identification de la substance/préparation et de la société/l'entreprise****Identification de la substance ou de la préparation**

WEICONLOCK AN 306-60

**Désignation commerciale**

30660

**Utilisation de la substance/préparation**

Adhésif, colle/ Matériaux d'étanchérite

**Identification de la société productrice****Fabricant**

Weicon GmbH

Königsberger Straße 255

D-48157 Münster

Téléphone: +49 (0) 251 9322 - 0

Téléfax: +49 (0) 251 9322 - 244

e-mail: info@weicon.de

Internet: www.weicon.de

Responsable pour l'établissement de la fiche de données de sécurité: sds@gbk-ingelheim.de

**Fournisseur**

WEICON Inc.

20 Steckle Place, Unit 20

Kitchener, Ontario N2E 2C3

Téléphone: 519 896 5252

Téléfax: 519 896 5254

e-mail: info@weicon.ca

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: 0 11 49 178 433 74 34 (CONSULTANK Lutz Harder GmbH)

**2. Identification des dangers****Classification**

Indications de danger : Irritant

Phrases-R:

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

**3. Composition/informations sur les composants****Caractérisation chimique ( Mélange )**

Adhésifs et scellants à 1 composant. Durcissement anaérobique.

**Composants dangereux**

N° CAS	Substance	Quantité
868-77-9	méthacrylate de 2-hydroxyéthyle	<20 %
27813-02-1	Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol	<20 %
80-15-9	hydroperoxyde de alpha,alpha-diméthylbenzyle	1 %

**4. Premiers secours****Indications générales**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

**Après inhalation**

Amener à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle des vapeurs ou produits de décomposition.

Weicon GmbH

Date de révision: 06.03.2010

Révision-No.:

1,00

WEICONLOCK AN 306-60

7619-0188

---

En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

**Après contact avec la peau**

Laver immédiatement au savon et à l'eau abondante.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux**

Bien rincer à l'eau abondante pendant plusieurs minutes, y compris sous les paupières.

Traitement chez un ophtalmologiste.

**Après ingestion**

Ne pas faire vomir.

En cas d'ingestion, faire boire de l'eau.

Appeler aussitôt un médecin.

---

**5. Mesures de lutte contre l'incendie**

**Moyen d'extinction approprié**

Mousse, gaz carbonique (CO<sub>2</sub>), poudre chimique, eau pulvérisée

Sable

**Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**

Jet d'eau

**Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits**

Risque de formation de produits de pyrolyse toxiques.

**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu**

Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

Refroidir par vaporisation d'eau les zones menacées.

---

**6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**Les précautions individuelles**

Mettre les personnes en sûreté.

Veiller à assurer une aération suffisante.

**Les précautions pour la protection de l'environnement**

Nettoyer soigneusement la surface contaminée.

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

**Les méthodes de nettoyage**

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides.

Collecter dans des récipients appropriés pour l'élimination.

---

**7. Manipulation et stockage**

**Manipulation**

**Consignes pour une manipulation sans danger**

Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

**Information supplémentaire**

Protéger du rayonnement direct du soleil.

**Stockage**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température inférieure à 28 °C.(=82°F).

Stockage: au frais et au sec.

**Information supplémentaire**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Weicon GmbH

Date de révision: 06.03.2010

Révision-No.:

1,00

WEICONLOCK AN 306-60

7619-0188

Classe de stockage (VCI): 10-13

**8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle****Valeurs limites d'exposition****Contrôle de l'exposition professionnelle**

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

**Mesures d'hygiène**

Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Protection respiratoire**

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**Protection des mains**Gants protecteurs à résistance chimique en butyle, Epaisseur de la couche minimum 0,7 mm, Résistance à la pénétration (durée de port) environ 480 minutes, Par exemple gant protecteur <Butoject 898> de la société KCL ([www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

Les exigences peuvent varier en fonction de l'utilisation. D'où il est nécessaire d'observer en addition les recommandations du fabricant des gants protecteurs.

**Protection des yeux**

Lunettes assurant une protection complète des yeux.

**Protection de la peau**

Vêtements de protection à manches longues

**9. Propriétés physiques et chimiques****Informations générales**

L'état physique:	Divers
Couleur:	Divers
Odeur:	Légèrement perceptible

**Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement**

pH-Valeur:	3 - 5	Testé selon la méthode
------------	-------	------------------------

**Modification d'état**

Point d'éclair:	>100 °C	DIN ISO 2592
-----------------	---------	--------------

Pression de vapeur: (à 20 °C)	<0,3 hPa	DIN 51616
----------------------------------	----------	-----------

Densité (à 20 °C):	1-1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
--------------------	-------------------------	-----------

Hydrosolubilité: (à 20 °C)	Pratiquement insoluble
-------------------------------	------------------------

Viscosité dynamique: (à 25 °C)	10 - 100000 mPa·s	Brookfield
-----------------------------------	-------------------	------------

**Autres données**

Température d'auto-inflammabilité	>380
-----------------------------------	------

solide:

gaz:

**10. Stabilité et réactivité**

---

**Conditions à éviter**

Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.  
L'échauffement provoque une polymérisation. (>100°C)

**Matières à éviter**

Réactions avec les acides forts et les alcalis.  
Réagit au contact des agents d'oxydation forts.

**Produits de décomposition dangereux**

Monoxyde et dioxyde de carbone.  
Oxydes d'azote (NOx)

**Information supplémentaire**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

---

**11. Informations toxicologiques**

**Toxicité aiguë**

DL50/orale/rat: >5000 mg/kg

**Effets corrosifs et irritants**

Irritation dermique = Irritant

Irritation des yeux = Irritant

**Effets sensibilisants**

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

---

**12. Informations écologiques**

**Information supplémentaire**

Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

Ne pas déverser dans les eaux de surface.

---

**13. Considérations relatives à l'élimination**

**Élimination**

Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent.

Si possible le recyclage est préférable l'élimination

Etant donné que seulement les conditions d'utilisation chez l'utilisateur permettent d'attribuer un code spécifique de déchets, il n'est pas possible de spécifier un code de déchets pour ce produit de départ en conformité avec le répertoire Européen de déchets.

Le code spécifique de déchets doit être déterminé en accord avec l'entreprise de traitement de déchets en charge / le fabricant / les autorités compétentes.

**L'élimination des emballages contaminés**

Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

Manipuler des récipients vides, non nettoyés comme le produit lui-même.

Après utilisation, les emballages doivent être vidés le plus complètement possible; après nettoyage approprié, ils peuvent être réutilisés.

---

**14. Informations relatives au transport**

**Canadien TMD**

**Appellation réglementaire**

non réglementé

**Information supplémentaire**

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

---

**15. Informations relatives à la réglementation**

**Réglementation canadienne**

Weicon GmbH

Date de révision: 06.03.2010

Révision-No.:

1,00

WEICONLOCK AN 306-60

7619-0188

---

### **Inventaire LIS/LES**

Tous les composants sont sur la LIS.

### **SIMDUT catégories**

SIMDUT: D2B

La classification de ce produit est conforme aux critères de danger des Règlements sur les produits contrôlés (RPC) et la FS contient tous les renseignements exigés par les RPC.

---

### **16. Autres informations**

#### **Information supplémentaire**

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

---

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*