

Neuheiten 2010/2011

WEICONLOCK® 1er-Linie

Die neue 1er-Linie für mehr Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit. Die neuen Formulierungen erlauben den Einsatz auch in sensiblen Produktionsbereichen. Drei Typen der 1er-Linie haben ein „weißes“ EG-Sicherheitsdatenblatt, sind daher kennzeichnungsfrei und erfüllen strenge, werksärztliche Anforderungen.

Typenübersicht:

- AN 301-43** Schraubensicherung mittelfest, – kennzeichnungsfrei –
- AN 301-70** Schraubensicherung hochfest, – kennzeichnungsfrei –
- AN 301-72** Rohr- und Flächendichtung mit PTFE, mittelfest, hochtemperaturbeständig, – kennzeichnungsfrei –
- AN 301-38** Fügeverbindung hochfest
- AN 301-48** Fügeverbindung hochfest, hochtemperaturbeständig



Lieferformen:

20 ml, 50 ml und 200 ml PEN; AN 301-72 in 50 ml und 200 ml

WEICON Gewinde-Dichtfaden DF 175

DF 175 ist ein patentierter Gewinde-Dichtfaden aus 100% PTFE und dichtet nahezu alle Metall- und Kunststoffgewinde dauerhaft und sicher ab. Der Gewinde-Dichtfaden ist extrem widerstandsfähig gegen beinahe alle Chemikalien.

DF 175 ist nicht brennbar und in einem Temperaturbereich zwischen -200°C bis +240°C funktions sicher, ist unbegrenzt haltbar und bleibt immer weich und biegsam.

Lieferform: 175 m Kunststoffdose Art.-No.: 30010175



WEICON Contact VA 30 Black

1-Komponenten Cyanacrylatklebstoff. Schwarzer, gummigefüllter Spezialtyp. Ideal für die Verklebung von diversen Gummimaterialien (z.B. Vollgummi, Moosgummi, etc.) und Kunststoffen sowie für Metall/Kunststoff-Verbindungen. Mittelviskos (200 – 300 mPa·s), restelastisch aushärtend.

Lieferformen:

12 g PEN Art.-Nr.: 12603012; 30 g PEN Art.-Nr.: 12603030
60 g PEN Art.-Nr.: 12603060

WEICON Flex 310 M® 2 K schnellhärtend

Schnellhärtender, elastischer 2-Komponenten Kleb- und Dichtstoff auf Hybrid-Polymer-Basis. Ideal für die Serienfertigung, da eine prozeßsichere, vordefinierte Aushärtung erfolgt. Gute Haftung auf fast allen Werkstoffen auch ohne Primer. Frei von Lösemitteln, Isocyanaten sowie lackbenetzungsstörenden Substanzen (z.B. Silicon).

Lieferform: 250 ml Kartusche Art.-No.: 13305250



100% PTFE



WEICON Bio-Fluid

Harz- und säurefreies, wasserhelles, hochreines Mineralöl. Speziell entwickelt zur Verwendung in der Nahrungsmittel-, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie.

Lieferformen:

200 ml Spraydose Art.-Nr.: 11600200 NEU
500 ml Spraydose Art.-Nr.: 11600500

Bio-Fluid entspricht:

- dem im "Deutschen Arzneibuch" (DAB 10) definierten Paraffinum Subliquidum
- der NSF Klassifizierung H 1 für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln
- gemäß BAM-Prüfbericht der FDA² Positivliste (Rezepturübereinstimmung) sowie der FDA² Reinheitsvorschrift 21 CFR 178.3620 (a)

NSF = Non-food Compounds Registration Programme

WEICON Aluminiumfarbe

Aluminiumfarbe auf der Basis von Metallpigmenten bietet einen hochwertigen, wisch- und abriebfesten Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen. Es besteht eine gute Beständigkeit gegenüber vielen verdünnten Laugen und Säuren sowie gegen Witterungseinflüsse. z.B. für Metallkonstruktionen, Türen, Tore, Geländer, Ziergitter, Gartengeräte, Behälter, Fahrzeuge, Felgen.

Lieferformen:

375 ml Dose Art.-Nr.: 15002375, 750 ml Dose Art.-Nr.: 15002750

WEICON Edelstahlfarbe

Edelstahlfarbe ist eine korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf der Basis von Metallpigmenten. Durch die hohe Chemikalienbeständigkeit ist der Einsatz überall dort möglich, wo eine widerstandsfähige und effektvolle Schutzschicht gefordert ist. Die Legierung ist u.a. zusammengesetzt aus Chrom, Nickel und Mangan. Edelstahlfarbe ist witterungsbeständig sowie wisch- und griffest.

Lieferformen:

375 ml Dose Art.-Nr.: 15004375, 750 ml Dose Art.-Nr.: 15004750

WEICON Mini-Solar No. 3

Für das Abisolieren aller gängigen Solarkabel von 1,5 – 6,0 mm Außendurchmesser. Ebenso für flexible Kabel wie 3 x 0,75 mm², 10 mm² und 16 mm² geeignet. Die ergonomische Form des Werkzeugs ermöglicht ein sehr schnelles Abisolieren.

Eine Einstellung der Schnittiefe ist nicht erforderlich.

Arbeitsbereiche: 1,5 – 2,5 mm², 4,0 – 6,0 mm² (15 – 9 AWG)

Seitenschneider: max. 4,0 mm² (11 AWG)

Einstellbarer Längenanschlag: 6 – 28 mm (1/4 – 1 inch)

Art.-Nr.: 52002003

WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster
Postfach 84 60 • DE-48045 Münster • Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0

Fax +49 (0) 251 / 93 22-244

Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export

www.weicon.de • info@weicon.de

Ihr Fachhändler:

Detaillierte Informationen zu diesen Produkten finden Sie in unseren Einzelprospekten sowie unter www.weicon.de

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.