

Neu



Gleitlack-Spray MoS₂

Trockenschmierung mit hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit



Gleitlack-Spray MoS₂ bildet eine schmutz-, staub- und wasserabweisende Trennschicht mit sehr guter Widerstandsfähigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Das Produkt kann auf fast allen Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen eingesetzt werden.

Der hohe MoS₂-Anteil sorgt für eine saubere Gleitschmierung, verringert die Reibung, dient als Notlaufschmierung und dämpft Laufgeräusche.

Gleitlack-Spray MoS₂ verkürzt und verbessert die Einlaufbedingungen von Gleitlagern, Verzahnungen und anderen Gleitpaarungen insbesondere bei hoher Druckbelastung und geringer Gleitgeschwindigkeit.

Eigenschaften:

- temperaturbeständig von -185°C (-301°F) bis +400°C (+752°F).
- alterungs- und witterungsbeständig
- verharzt nicht
- extrem druckbeständig
- verringert die Reibung
- gute Schmierung auch im fallweisen Betrieb und nach langen Stillstandszeiten
- beständig gegen Röntgen- und Laserstrahlen
- vakuumfest und siliconfrei

Anwendungsgebiete:

- an Gleit- und Laufschiene sowie Führungen
- an Förderbändern, Transportrollen und -rutschen
- als Beschichtung an Stanzwerkzeugen
- an Produkten der Verladetechnik, wie Überladebrücken, Sektionaltore, Rolltore, Verladebleche und Hubtische
- an Stelle siliconhaltiger Trennmittel und überall dort, wo eine Öl- oder Fettschmierung nicht zulässig oder erwünscht ist

Gebrauchsanweisung:

Vor Anwendung Oberflächen säubern und entfetten (z.B. WEICON Oberflächen-Reiniger). Dose vor Gebrauch aufschütteln, bis Rührkugel deutlich hörbar ist. Im Abstand von ca. 20 cm auf gesäuberte und trockene Oberfläche aufsprühen. Bei Dauergebrauch zwischendurch erneut aufschütteln. Die Beschichtung ist ca. 15 Minuten nach dem Aufsprühen bei Raumtemperatur (+20°C) staubtrocken.

Lieferform:

400 ml Spraydose Art.No.: 11539400

WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster · Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 *Export*
www.weicon.de · info@weicon.de



Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.